

**BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z
FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM
KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM; PARKING NA 60 MIEJSC
POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNE , EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI PO 5m³ NA DOBĘ; BUDYNEK
MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE
MAGAZYNOWE – część B i C**

Zagospodarowanie terenu

Przedmiar Robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
1.1		Ogrodzenie		
1		Ogrodzenie od strony ul. Pałacowej Profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo kolor RAL 6011, rama segmentu 60x40x2mm, profile poziome 25x25x1,5 mm, słupy nośne 80x80x3mm, wlewane słupki betonowe (100x22x22cm) lub prefabrykowane, bez podmurówki. <i>krotność= 1,000</i>	48,100	m
2		Ogrodzenie panele proste (bez przegięć)- średnica drutów: 6/8/8 mm? - rozmiar oczka: 50 x 200 mm- szerokość panela: 2500 mm - panel z jednej strony zakończony drutami dł. 30 mm- wysokość panela: 1630 mm - słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Ral 6005- 60x40x3mm z daszkiem z tworzywa - słupek fundamentowy wylewany (80x22x22cm) lub prefabrykowany, z podmurówką. <i>krotność= 1,000</i>	854,000	m
3		Furtka <i>krotność= 1,000</i>	2,000	szt
4		Bramy wjazdowe przesuwne, napęd elektryczny+automatyka + otwieranie awaryjne ręczne, wraz z fundamentami <i>krotność= 1,000</i>	2,000	szt
5		Bramy wjazdowe rozwierane, dwuskrzydłowe szer.5,0m. <i>krotność= 1,000</i>	1,000	szt

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ZAGOSPODAROWANIETERENU				
1.1		Ogrodzenie				
1	-040	Ogrodzenie od strony ul. Palacowej Profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo kolor RAL 6011, rama segmentu 60x40x2mm, profile poziome 25x25x1,5 mm, słupy nośne 80x80x3mm, wlewane słupki betonowe (100x22x22cm) lub prefabrykowane, bez podmurówki.	48,100	m	0	
2	-040	Ogrodzenie panele proste (bez przegięć)- średnica drutów: 6/8 mm? - rozmiar oczka: 50 x 200 mm- szerokość panela: 2500 mm - panel z jednej strony zakończony drutami dł. 30 mm- wysokość panela: 1630 mm - słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo Ral 6005- 60x40x3mm z daszkiem z tworzywa - słupek fundamentowy wylewany (80x22x22cm) lub prefabrykowany, z podmurówką.	854,000	m	0	
3	-020	Furtka	2,000	szt	0	
4	-020	Bramy wjazdowe przesuwne, napęd elektryczny+automatyka + otwieranie awaryjne ręczne, wraz z fundamentami	2,000	szt	0	
5	-020	Bramy wjazdowe rozwierane, dwuskrzydłowe szer.5,0m.	1,000	szt	0	
		Razem:				
		Razem:				
		Razem kosztorys:				